



LES AVANTAGES

- Filtre bi-coques réalisé en polyester stratifié selon les normes industrielles les plus exigeantes.
- Le couvercle transparent de diamètre 210 mm vissé dans la cuve et le diffuseur supérieur permettent un accès facilité au média filtrant.
- Manomètre à bain de glycérine + clé de couvercle de série.
- Filtre livré complet avec manomètre, vidange eau/sable, purge interne et diffuseur supérieur.
- **Kit vanne PRAHER livré monté prêt à poser.**
- Tous les filtres sont testés en usine sous 3 bars de pression.
- Température maximum de l'eau : 40 °C.
- Le filtre **ELIT** est compatible avec les balles filtrantes SILVERLOON.



- Le filtre 620 mm existe avec la vanne 2" : hydraulique améliorée et moins de bruit dans la vanne.
- Le filtre 680 mm avec vanne 2" est idéal pour passer une porte standard et offre un débit de 18 m³/h.



Accessoires de série



Grand couvercle avec clé
Ø 210 mm



Manomètre à bain de glycérine
Plus fiable et lecture très stable

Accessoires optionnels



Schéma complet A3 plastifié
"comprendre sa piscine" pour local technique



Balles filtrantes SILVERLOON

UNE GAMME DE 6 MODÈLES	Débit m³/h	Ø Filtre mm	Volume piscine m³	Ø Vanne	Poids de gravier + sable (kg)	Balles filtrantes Silverloon (boîtes)
	10	510	35 - 55	1" 1/2	100	2
	15	620	50 - 70	1" 1/2	150	5
	16	620	55 - 80	2"	150	5
	18	680	60 - 90	2"	200	6
	22	750	70 - 100	2"	225	8
	32	900	100 - 140	2"	325	Nous consulter

