

## Filtre à sable laminé

- Fabriqué grâce à une projection simultanée de résine + fibre de verre.
- Couvercle boulonné transparent.
- Pression maximale de 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.



Filtre VESUBIO	m <sup>3</sup> /h		Réf.	Code	Poids (kg)	Palette	Prix Unit €/HT
Ø 500 vanne 1½"	9	F03	<b>47086V</b>	19775V	17.0	8	479,60
Ø 600 vanne 1½"	14	F03	<b>47087V</b>	19776V	22.0	8	543,30
Ø 750 vanne 2"	22	F03	<b>47088V</b>	19777V	27.0	2	854,10
Ø 900 sans vanne	32	F03	<b>47089V</b>	19778CL65	48.0	2	1 059,90

	Avec vanne latérale			Sans vanne
	47086V	47087V	47088V	47089V
Ø Filtre mm	500	600	750	900
A mm	305	325	300	325
B mm	125	125	230	270
C mm	765	865	895	1080
D mm	400	400	490	625
Surface filtration	0,19	0,28	0,44	0,64
Connexions	1½"	1½"	2"	2½"
Débit m <sup>3</sup> /h à 50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>32</b>
Piscine (volume) m <sup>3</sup> (8h)	72	112	176	256
Charge sable kg	95	148	245	415

